



## Загальні відомості

<b>Корпус</b>	: алюмінієвий
<b>Ступінь захисту</b>	: IP65
<b>Діапазон роб. температури</b>	: -30 °С... +35 °С
<b>Інсталяція</b>	: накладний
<b>Крива сили світла</b>	: 5-90°
<b>Гарантія</b>	: 2-5 років

## Електричні та світлові х-ки

<b>Напруга живлення</b>	: 220-240 В
<b>Частота</b>	: 50 Гц
<b>Коефіцієнт потужності</b>	: > 0,9
<b>Світлова ефективність</b>	: 130 Лм/Вт
<b>Температура свічення</b>	: 3000К/4000К/5000К
<b>Індекс кольоропередачі</b>	: >80

**Кольорове покриття світильника забезпечується методом порошкового фарбування, згідно таблиці RAL.**

Назва	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Габаритні розміри, мм
<b>S-LINE 20</b>	<b>7</b>	<b>749</b>	<b>200x45x60</b>
<b>S-LINE 35</b>	<b>13</b>	<b>1391</b>	<b>350x45x60</b>
<b>S-LINE 50</b>	<b>20</b>	<b>2140</b>	<b>500x45x60</b>
<b>S-LINE 65</b>	<b>26</b>	<b>2782</b>	<b>650x45x60</b>
<b>S-LINE 80</b>	<b>33</b>	<b>3531</b>	<b>800x45x60</b>
<b>S-LINE 95</b>	<b>39</b>	<b>4173</b>	<b>950x45x60</b>
<b>S-LINE 110</b>	<b>46</b>	<b>4922</b>	<b>1100x45x60</b>
<b>S-LINE 125</b>	<b>52</b>	<b>5564</b>	<b>1250x45x60</b>

Габаритні розміри.

Діаграма КСС.

