



## Загальні відомості

<b>Корпус</b>	: Алюмінієвий
<b>Ступінь захисту</b>	: IP20
<b>Діапазон роб. температури</b>	: -20 °С... +35 °С
<b>Інсталяція</b>	: Підвісний
<b>Крива сили світла</b>	: C, 240°
<b>Гарантія</b>	: 2-5 років

## Електричні та світлові х-ки

<b>Напруга живлення</b>	: 220-240 В
<b>Частота</b>	: 50 Гц
<b>Коефіцієнт потужності</b>	: > 0,9
<b>Світлова ефективність</b>	: 67
<b>Температура свічення</b>	: 3000/4000/5000 К
<b>Індекс кольоропередачі</b>	: 83

Кольорове покриття світильника забезпечується методом порошкового фарбування, згідно таблиці RAL.

Назва	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Габаритні розміри, мм
<b>RING-IN 600</b>	<b>25</b>	<b>1675</b>	<b>580x40</b>
<b>RING-IN 800</b>	<b>33</b>	<b>2211</b>	<b>771x40</b>
<b>RING-IN 1000</b>	<b>43</b>	<b>2881</b>	<b>1010x40</b>
<b>RING-IN 1200</b>	<b>51</b>	<b>3417</b>	<b>1200x40</b>
<b>RING-IN 1500</b>	<b>64</b>	<b>4288</b>	<b>1488x40</b>

Габаритні розміри.

Діаграма КСС.

